

Raychem CERAPRO

СВЕРХТОНКИЕ ГРЕЮЩИЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОЛОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Греющие секции CeraPro предназначены для устройства электрообогрева полов, в частности, монтируемых при выполнении ремонта, с возможностью установки непосредственно в слой плиточного клея или в тонкий слой выравнивающей смеси

Кабели диаметром всего 3мм поставляются готовыми секциями различной длины с заводской заделкой (с выходной мощностью 160 - 1140 Вт).

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Простота подбора (8 типоразмеров от 14 до 100 метров)

Постоянная погонная мощность ~11 Вт/м

Возможность подбора удельной мощности обогрева, изменяя шаг укладки кабеля

ПРИ МОНТАЖЕ

Укладка кабеля в стяжку, либо клеевой раствор.

Прочный кабель во фторполимерной изоляции, прочный и чрезвычайно стойкий к механическим воздействиям.

Особенно удобен для применения в помещениях неправильной формы.

Продукт поставляется на катушке в коробке, что обеспечивает лёгкий и быстрый монтаж.

В ПРИМЕНЕНИИ

Жилые помещения, кухни, ванные комнаты, душевые, прихожие, оранжереи.

Применим для использования под любые напольные покрытия, особенно керамическая плитка и натуральный камень.

Устанавливается на любые стабильные основания: стяжка, деревянные покрытия*, на теплоизоляционные покрытия

(*при установке на деревянную поверхность мощность не должна превышать 100 Вт/м²)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	230 В~
Погонная мощность кабеля	11 Вт
Мощность обогрева	Зависит от теплопотерь помещения и регулируется шагом укладки кабеля
Длина готовой секции	14-100 м
Мин. радиус изгиба	25 мм
Внешняя оболочка	Фторполимер ETFE
Оболочка греющих жил	Фторполимер ETFE
Длина силового кабеля	2,5 м
Внешний диаметр кабеля	~3 мм
Аттестация/ Сертификаты	EAC, VDE, CE, SEMKO, испытаны согласно IEC60800
Автоматический выключатель	тип С, 13 А

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

R-TC-NRG Программируемый термостат с ЖК дисплеем и датчиками температуры пола и воздуха

R-TE Механический термостат для скрытой установки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Готовые наборы двужильного кабеля с подсоединенным силовым кабелем и концевой заделкой:

Номер по каталогу и наименование продукта

R-CP-160W-14M	1244-012136	CeraPro- 160W	14 m
R-CP-240W-21M	1244-008550	CeraPro- 240W	21 m
R-CP-320W-28M	1244-008551	CeraPro- 320W	28 m
R-CP-400W-35M	1244-008552	CeraPro- 400W	35 m
R-CP-475W-43M	1244-012137	CeraPro- 475W	43 m
R-CP-635W-57M	1244-008553	CeraPro- 634W	57 m
R-CP-800W-71M	1244-008554	CeraPro- 800W	71 m
R-CP-1140W-100M	1244-008555	CeraPro-1140W	100 m

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Каждый набор имеет вложенную инструкцию по установке, также вы сможете найти инструкцию на сайте WWW.PENTAIRTHERMAL.RU : INST-305.



WWW.PENTAIRTHERMAL.RU

РОССИЯ И ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ

Тел. +7 (495) 926 18 85
Факс +7 (495) 926 18 86
salesru@pentair.com

КАЗАХСТАН

Тел. +7 7122 32 55 54
Факс +7 7122 32 13 19
saleskz@pentair.com

Все Pentair торговые марки и логотипы являются собственностью Pentair. Все другие торговые марки или названия продуктов являются собственностью их соответствующих владельцев. Поскольку мы постоянно улучшаем наши продукты и услуги, Pentair оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.